



Betone für besondere Anwendungen

Beschreibung der Anwendungsbereiche	Beton- Festigkeitsklasse	Expositionsclassen	Konsistenz	Zuschlag Größtkorn (mm)	Überwachungs- klasse	Artikel in Euro / m ³ inkl. Fracht zzgl. MwSt.					
						Festigkeitsentwicklung gemäß DIN EN 206-1; DIN 1045-2 siehe Lieferverzeichnis und Lieferschein					
						normale Ausschallfristen vorzugsweise bei normaler Witterung normale Wärmeentwicklung			kürzere Ausschallfristen vorzugsweise bei kühler Witterung höhere Wärmeentwicklung		
						CEM II / A-M (S-LL) 42,5 N		CEM II / B-S 42,5 N		CEM II / A-S 42,5 R	
						Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
Beton für Schlauchleitungspumpe (Citypumpe)	C25/30	XC4, XF1, XA1	F4	16	1	301244A	131,50	304244A	131,50	303244A	134,50
	C30/37	XC4, XF1, XA1, XD1	F4	16	2	371244A	135,00	374244A	135,00	373244A	138,00
Sichtbeton nach DBV-/ BDZ-Merkblatt	C25/30	XC4, XF1, XA1	F3	32	1	301133A	127,50	304133A	127,50	303133A	130,50
	C25/30	XC4, XF1, XA1	F3	16	1	301233A	130,50	304233A	130,50	303233A	133,50
	C30/37	XC4, XF1, XA1, XD1	F3	32	2	371133A	135,00	374133A	135,00	373133A	138,00
	C30/37	XC4, XF1, XA1, XD1	F3	16	2	371233A	138,00	374233A	138,00	373233A	141,00
Unterwasserbeton	C25/30	XC4, XF1, XA1	F5	32	2	301113AB	127,50	304113AB	127,50		
Bohrpfahlbeton in chemisch schwach angreifender Umgebung. Einbringen im Trockenen 1-2 Einbringen unter Wasser	C25/30	XC4, XF1, XA1	F5	32	2	301105AB	129,00	304105AB	129,00		
	C25/30	XC4, XF1, XA1	F5	16	2	301205AB	132,00	304205AB	132,00		
	C25/30	XC4, XF1, XA1	F5	32	2	301104AB	131,00	304104AB	131,00		
	C25/30	XC4, XF1, XA1	F5	16	2	301204AB	134,00	304204AB	134,00		
	C30/37	XC4, XD2, XA2, XF2, XF3	F5	32	2	371107BG	135,50	374107BG	135,50		
	C30/37	XC4, XD2, XA2, XF2, XF3	F5	16	2	371207BG	138,50	374207BG	138,50		
Beton für massige Bauteile mit verbessertem Schwindverhalten	*1 C30/37	XC4, XF1, XA1	F3	32	2	377104BD ^{*4}	136,50				
	*1 C30/37	XC4, XF1, XA1	F3	16	2	377204BD ^{*4}	139,50				
Sandsondermischung SSM 0-4	400*		F1	4		1M1	139,50	4M1	139,50		
	500*		F1	4		1M2	145,50	4M2	145,50		
	600*		F1	4		1M3	153,50	4M3	153,50		
Estrichsondermischung ESM 0-8	300*		F1	8		1E1	129,50	4E1	129,50		
	400*		F1	8		1E2	137,50	4E2	137,50		

*1 Zement CEM III/A 32,5 N-LH mit niedrigerer Wärmeentwicklung

*4 Prüfalter 56 Tage

* Zementgehalt / m³