



Betone für Ingenieurbau ZTV-Ing

Beschreibung der Anwendungsbereiche	Eigenschaften bzw. Verwendungszwecke	Beton-Festigkeitsklasse	Expositionsklassen	Konsistenz	Zuschlag Größtkorn (mm)	Überwachungskategorie	Artikel in Euro / m ³ inkl. Fracht zzgl. MwSt.				
							Festigkeitsentwicklung gemäß DIN EN 206-1; DIN 1045-2 siehe Lieferverzeichnis und Lieferschein				
							normale Ausschallfristen vorzugsweise bei normaler Witterung normale Wärmeentwicklung		kürzere Ausschallfristen vorzugsweise bei kühler Witterung höhere Wärmeentwicklung		
							CEM II / A-M (S-LL) 42,5 N		CEM II / B-S 42,5 N		
		Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro				
ZTV-Ing Betone für senkrechte Betonflächen im Sprühnebelbereich	C25/30	XC4, XD1, XF2, XF3 (LP)	F3	32	2	Z301114CDB	138,50	Z304114CDB	138,50	Z303114CDB	141,50
ZTV-Ing Betone für senkrechte Betonflächen im Sprühnebel-Spritzwasserbereich (Widerlager, Pfeiler)	C30/37	XC4, XD2, XA2, XF2, XF3	F3	32	2	Z371114AB	134,00	Z374114AB	134,00	Z373114AB	137,00
ZTV-Ing Betone für senkrechte Betonflächen im Spritzwasserbereich oder in der Wasserwechselzone (Überbau)	C30/37	XC4, XD2, XA2, XF2, XF3	F3	16	2	Z371214AB	137,00	Z374214AB	137,00	Z373214AB	140,00
	C30/37	XC4, XD2, XA2, XF2, XF3	F3	8	2	Z371314AB	141,00	Z374314AB	141,00	Z373314AB	144,00
	C35/45	XC4, XD2, XA2, XF2, XF3	F2	32	2					Z453100AB	139,00
	C35/45	XC4, XD2, XA2, XF2, XF3	F2	16	2					Z453200AB	142,00
	C35/45	XC4, XD2, XA2, XF2, XF3	F3	32	2	Z451114BG	140,00	Z454114BG	140,00	Z453114BG	143,00
	C35/45	XC4, XD2, XA2, XF2, XF3	F3	16	2	Z451214BG	143,00	Z454214BG	143,00	Z453214BG	146,00
	C40/50	XC4, XD2, XA2, XF2, XF3	F3	32	2					503102BG	151,00
	C40/50	XC4, XD2, XA2, XF2, XF3	F3	16	2					503202BG	154,00
	C45/55	XC4, XD2, XA2, XF2, XF3	F3	32	2					553114BG	158,00
	C45/55	XC4, XD2, XA2, XF2, XF3	F3	16	2					553214BG	161,00
ZTV-Ing Betone für waagerechte Betonflächen mit Taumittelbeanspruchung	C30/37	XC4, XD3, XF4 (LP)	F3	32	2	Z371115CDB	140,00	Z374115CDB	140,00	Z373115CDB	143,00
	C30/37	XC4, XD3, XF4 (LP)	F3	16	2	Z371215CDB	143,00	Z374215CDB	143,00	Z373215CDB	146,00
Brückenkappen	C25/30	XC4, XD3, XF4 (LP)	F2	32	2	Z301115CB	136,00	Z304115CB	136,00		
	C25/30	XC4, XD3, XF4 (LP)	F2	16	2	Z301215CB	139,00	Z304215CB	139,00		
Beton für unbewehrte Betonfahrbahnen nach TL Beton-StB 2007*	C30/37	XF4 (LP), XM2	F1	22	2	Z379453C	157,00				
	C30/37	XF4 (LP), XM2	F3	22	2	Z379451CG	173,00				

* Zement CEM I 42,5N

Zement CEM III/A-M(S-LL) 32,5 R nach Abstimmung mit dem Auftraggeber.

Bei Verwendung von CEM III/A 32,5 N-LH erfolgt die Abrechnung nach der Spalte "kühle Witterung".

