



## Leichtbeton

Beschreibung der Anwendungsbereiche  Eigenschaften bzw. Verwendungszwecke	Beton- Festigkeitsklasse	Expositionsclassen	Konsistenz	Zuschlag Größtkorn (mm)	Rohdichteklasse	Artikel in Euro/m <sup>3</sup> inkl.Fracht zzgl.Mwst.			
						Festigkeitsentwicklung gemäß DIN EN 206-1;DIN 1045-2 siehe Lieferverzeichnis und Lieferschein			
						normale Ausschallfristen vorzugsweise bei normaler Witterung, normale Wärmeentwicklung		kürzere Ausschallfristen vorzugsweise bei kühler Witterung, hohe Wärmeentwicklung	
Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro						
Unbewehrte Bauteile									
Bewehrte Innenbauteile	LC 16/18	XC1, XC2	F3	8	D 1,4			LC183314BT	236,00
	LC 16/18	XC1,XC2	F3	8	D 1,6			LC183316BT	238,00
Bewehrte Außenbauteile	LC 25/28	XC4, XF1, XA1	F3	8	D 1,4			LC283314BT	240,00
	LC 25/28	XC4, XF1, XA1	F3	8	D 1,6			LC283316BT	242,00
	LC 30/33	XC4, XF1, XA1	F3	8	D 1,4			LC333314ABT	244,00
	LC 30/33	XC4, XF1, XA1	F3	8	D 1,6			LC333316ABT	246,00
	LC 35/38	XC4, XF1, XA1	F3	8	D 1,8			LC383318BT	248,00
	LC 35/38	XC4, XF1, XA1	F3	8	D 1,8			LC383319BT	250,00