



## ZIMTON

Beschreibung der Anwendungsbereiche	Beton-Festigkeitsklasse	Expositions-klassen	Konsistenz	Zuschlag Größtkorn (mm)	Überwachungs-kategorie	Artikel in Euro/m³ inkl. Fracht zzgl. MwSt.					
						Festigkeitsentwicklung gemäß DIN EN 206-1; DIN 1045-2, siehe Lieferverzeichnis und Lieferschein					
Eigenschaften bzw. Verwendungszwecke				normale Ausschallfristen vorzugsweise bei normaler Witterung normale Wärmeentwicklung		kürzere Ausschallfristen vorzugsweise bei kühler Witterung höhere Wärmeentwicklung					
				CEM II / A-M (S-LL) 42,5 N		CEM II / B-S 42,5 N		CEM II / A-S 42,5 R			
	Artikel-Nr.		Euro		Artikel-Nr.		Euro		Artikel-Nr.		Euro
<b>ZIMTON F - Leicht verarbeitbarer Beton in Konsistenz F5</b>											
Betone für Bauteile in offenen Gebäuden und Feuchträumen ohne Frost	C20/25	XC3	F5	16	1	251250G	129,00	254250G	129,00	253250G	132,00
	C20/25	XC3	F5	8	1	251351G	133,00	254351G	133,00	253351G	136,00
Betone für Außenbauteile mit direkter Beregnung und Frost	C25/30	XC4, XF1	F5	16	1	301250G	133,00	304250G	133,00	303250G	136,00
	C25/30	XC4, XF1	F5	8	1	301351G	137,00	304351G	137,00	303351G	140,00
Betone für Außenbauteile mit direkter Beregnung und Frost, chemisch schwach angreifende Umgebung	C30/37	XC4, XF1, XA1, XD1	F5	16	2	371250G	137,00	374250G	137,00	373250G	140,00
	C30/37	XC4, XF1, XA1, XD1	F5	8	2	371351G	141,00	374351G	141,00	373351G	144,00
	C35/45	XC4, XF1, XA1, XD1	F5	16	2	451250G	141,00	454250G	141,00	453250G	144,00
	C35/45	XC4, XF1, XA1, XD1	F5	8	2	451351G	145,00	454351G	145,00	453351G	148,00
Bauteile mit hohem Wassereindringwiderstand, chemisch schwach angreifende Umgebung, WU-Beton nach DAfStb-Richtlinie	C25/30	XC4, XF1, XA1 (WU)	F5	16	2	301252G	135,00	304252G	135,00	303252G	138,00
	C25/30	XC4, XF1, XA1 (WU)	F5	8	2	301353G	139,00	304353G	139,00	303353G	142,00
Stahlfaserbetone für Außenbauteile mit direkter Beregnung und Frost, chemisch schwach angreifender Umgebung	C25/30	XC4, XF1, XA1	F5	16	2	S301252G	auf Anfrage	S304252G	auf Anfrage	S303252G	auf Anfrage
	C25/30	XC4, XF1, XA1	F5	8	2	S301353G	auf Anfrage	S304353G	auf Anfrage	S303353G	auf Anfrage
<b>ZIMTON SF - Leicht verarbeitbarer Beton in Konsistenz F6</b>											
Betone für Innenbauteile, z. B. Wände, Decken, Bodenplatten	C20/25	XC1, XC2	F6	16	1	251260G	132,50	254260G	132,50	253260G	135,50
Betone für Aussenbauteile, z. B. Aussenwände, Stützen, Bauteilen mit hohem Wassereindringwiderstand	C25/30	XC4, XF1, XA1	F6	16	2	301260G	138,00	304260G	138,00	303260G	141,00
Betone für Aussenbauteile, z. B. Aussenwände, Stützen, Bauteilen mit hohem Wassereindringwiderstand, Gülletiefbehälter	C30/37	XC4, XF1, XA1, XD1	F6	16	2	371260G	141,00	374260G	141,00	373260G	144,00

Bei Beton mit Konsistenz F5, F6 bitten wir Schalungsdruck und Dichtheit zu beachten.